

Nowe modyfikacje dla komorowych maszyn taśmowych MULTIVAC

Wysokość zgrzewania równa 0 mm?

Tak, to możliwe!

2 sierpnia 2023 – Szybciej, prościej i bezpieczniej. Jeśli chodzi o automatyczne i wysoce wydajne pakowanie bardzo płaskich lub lekkich produktów w woreczki foliowe, MULTIVAC przebudował swoją komorową maszynę taśmową B 625 w taki sposób, że możliwe jest uzyskanie wysokości zgrzewania równej 0 mm, na maszynie pakującej duże partie produktu.

Bez względu czy jest to wędzony łosoś, cała ryba lub filety, plastrowana szynka, carpaccio wołowe czy steki, komorowa maszyna taśmowa B 625, pozwala teraz pakować szeroką gamę płaskich produktów jeszcze szybciej, prościej i bezpieczniej niż do tej pory. Dzięki dwóm listwom zgrzewającym płynnie zintegrowanym w bazową płytę w obszarze zgrzewu maszyny, możliwe jest teraz osiągnięcie wysokości zgrzewania równej 0 mm.

Bezpieczniej

Nowa odsłona modelu niesie ze sobą jeszcze większe bezpieczeństwo i szybkość procesu pakowania, od kiedy szyjka woreczka leży zupełnie płasko podczas ewakuacji powietrza i zgrzewania, a oznacza to, że w porównaniu do klasycznej wysokości zgrzewania równej co najmniej 25mm, szyjka woreczka nie jest zginana. Przenoszenie produktu i umieszczanie go w komorze jest również pewniejsze, od kiedy kolidujące obszary zostały wyeliminowane a punkty ocierające zredukowane do minimum. Kolejna korzyść w rozumieniu bezpieczeństwa produktu jest zgrzewanie impulsowe z kontrolowaną temperaturą, która zapewnia stale wysoką jakość przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię, nawet podczas nieprzerwanej pracy.

Szybciej

W celu uzyskania większej wydajności, MULTIVAC oddzielił automatyczny przenośnik doprowadzający od procesu pakowania. Umożliwia to ładowanie komorowej maszyny taśmowej w sposób automatyczny, dzięki czemu można uzyskać większą przepustowość przy mniejszej ilości personelu. Nawet jeśli załadunek odbywa się ręcznie, wykorzystanie tylko jednej osoby do załadunku powoduje znaczny wzrost wydajności.

Łatwiej

B 625 został zaprojektowany w technologii MULTIVAC Hygienic Design™ i dlatego spełnia najwyższe standardy higieny. Pokrywa komory, którą można ręcznie odchylić i ustawić w dowolnej pozycji, bardzo ułatwia ergonomiczny dostęp do wnętrza, konserwację komorowej maszyny taśmowej i oszczędza czas na czyszczenie. Znajduje to odzwierciedlenie w skróceniu czasu przestojów na niezbędne prace serwisowe. Oprócz tego solidna i trwała konstrukcja maszyny pakującej jest kolejną gwarancją wysokiej wydajności.

Inne korzyści

I wreszcie cechy kompaktowego B 625 to wysoki stopień elastyczności produktu i niewielka powierzchnia. Szeroka gama materiałów i wzorów woreczków może być stosowana łatwo i przede wszystkim bardzo niezawodnie. W zależności od konkretnych wymagań istnieje możliwość indywidualnego doboru różnych typów pomp próżniowych do wyposażenia maszyny. Po dodaniu zbiornika obkurczającego lub tunelu osuszającego, ten wysokowydajny model można łatwo rozbudować w bardzo wydajną linię pakowania termokurczliwego.